



Gamme Frobox® / Décembre 2021

RINGBOX® 300 L

Container isotherme modulable pour le transport de CO₂ solide, qualifié par le CEMAFROID

LES PLUS PRODUIT



- **Solution qualifiée -20°C / -80°C** selon la norme NF S 99-700 (ST96a – cycle été)*
- Coefficient K* : **0,41 W/m².K**
- Sublimation par 24 h* : plaquettes : **3,80%** - pellets : **5,5%**



- **Supporte des charges lourdes** (version Ringbox® 300 L) : **360 kg** (plaquettes ép. 25 mm de 1 kg) et **240 kg** (pellets Ø 16 mm)



- Solution **légère, mono-matériau, 100 % recyclable** (Knauf Circular®) et **réutilisable** (jusqu'à 3 fois en PSE).

*Essais réalisés par le CEMAFROID

PRODUIT EN SITUATION



DÉSIGNATION	RINGBOX® 300L 4 entrées	RINGBOX® 300L 2 entrées	RINGBOX® 300L Fond plat	Anneau RINGBOX® 150L
Référence SAP	2922642	2922641	2922640	2922639
Dim. Ext. (mm)	1200x800x690	1200x800x690	1200x800x590	1200x800x215
Dim. Int. (mm)	1060x660x430	1060x660x430	1060x660x430	1060x660x215
Épaisseur paroi (mm)	70			
Volume utile (L)	300	300	300	150
Matière* & Densité	Polystyrène expansé blanc - 25 kg/m ³			
Poids à vide (kg)	6,8	7,1	6,3	1,4
Conditionnement	1 produit / housse	1 produit / housse	1 produit / housse	3 anneaux / housse
Quantité / camion	132	132	132	396

* MATIÈRES DISPONIBLES :

PSE, PSE graphité, copolymère PS-PE, matières non pétrosourcées (NEOPS® et CELOOPS®)

Besoin d'une autre dimension ou d'un projet sur-mesure, contactez-nous

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PASSAGES DE SANGLES

Emplacements sur le couvercle et sur le fond pour faciliter le cerclage et sécuriser la marchandise et l'ouverture du contenant

2 ZONES DE PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE

Marquage spécifique ou logo client

APPLICATIONS

Conditionnement de pellets ou sticks en vrac



Conditionnement de plaquettes ou blocs



SOLUTION MONO-BLOC D'UN VOLUME UTILE DE 300L MINIMUM

+ anneau modulable 150 L
+ suppression des ponts thermiques

LOGEMENTS POUR STABILISER LE GERBAGE 1/1

PRÉHENSIBLE PAR CHARIOT ÉLEVATEUR OU TRANSPALETTE

Fond : 3 versions possibles

- Fond 4 entrées
- Fond 2 entrées
- Fond plat

OUVERTURE FACILITÉE

Passage de doigt dans les 4 angles

Knauf Industries
Service clients
Tél. +33 (0)4 76 93 47 13
Siège social
ZA - 68600 WOLFGANTZEN



www.bulledair-solutions.com



Réf. RINGBOX300V2